UserGate

Межсетевой экран D200, D500

Для предприятий среднего размера, ритейла, образования и филиалов

Для защиты корпоративных сетей необходимо использовать многофункциональное решение, способное обеспечить комплексную безопасность сетевой инфраструктуры без негативного влияния на скорость доступа.

UserGate D является полноценным сетевым сервером, способным обеспечить безопасность предприятий небольшого и среднего размера с несколькими сотнями пользователей.



Защита от интернет-угроз

Любая сетевая инфраструктура, особенно подключенная к интернету, подвержена опасным внешним воздействиям. UserGate D обеспечивает надежную защиту от современных атак, анализ и фильтрацию трафика по контенту, контроль интернет-приложений, блокирование опасных скриптов и приложений, защиту от DoS-атак, вирусов и спама, а также другие функции безопасности.

Контроль пользователей и сетевого трафика

Безопасность корпоративных сетей не может быть обеспечена без надлежащего контроля за деятельностью пользователей, при этом важность этого контроля напрямую зависит от размера сети. UserGate D обеспечивает соблюдение корпоративных политик для групп пользователей, а также предоставляет защиту гостевого Wi-Fi, дает возможность контроля персональных устройств, таких, как смартфоны и планшет (концепция BYOD – Bring Your Own Device).

Основные функции

- Корпоративный межсетевой экран
- Системы обнаружения вторжений (IDS/IPS)
- Доступ к внутренним ресурсам через SSL VPN Portal New
- Обратный прокси
- Автоматизация реакции на угрозы безопасности информации (SOAR) New
- Контроль доступа в интернет
- Контроль Приложений L7
- Дешифрование SSL
- Безопасная публикация внутренних ресурсов и сервисов
- Антивирусная защита
- Advanced Threat Protection Опция
- Безопасность почты (Mail Security) Опция
- Анализ и выгрузка информации об инцидентах безопасности (SIEM) New
- Гостевой портал
- Идентификация пользователей
- Поддержка концепции BYOD (Bring Your Own Device)
- Виртуальная частная сеть (VPN)
- Удаленное администрирование
- Поддержка АСУ ТП (SCADA) New
- Поддержка высокой отказоустойчивости и кластеризации

Спецификация

Производительность, макс	D200	D500	Virtual Edition	
			VE200	VE500
Межсетевой экран (Гб/с)	18	20	10	25
Система обнаружения вторжений (Мб/с)	500	700	300	750
Advanced Threat Protection (Мб/с) Опция	300	350	150	350
Антивирус с эвристическим анализом (Мб/с) Опция	240	260	100	260
Контроль Приложений L7 (Мб/с)	4000	5500	400	800
Размер организации				
Количество пользователей	300	500	200	500
Спецификация оборудования			**Требования к виртуальной среде**	
Процессор, количество ядер	8	8	8	32
Портов 10/100/1000Base-T, шт	5 10/100/1000Base-T, 2 SFP 1Gbps 8 с использованием плат расширений		8	
Портов 10GBase SFP+	4 с использованием плат расширений		-	
Управление по IPMI*	1		-	
Плат расширений, шт	1		-	
Память, Гбайт	16	32	16	32
Диск, Гбайт	1x1000		От 300	
Размеры				
Габариты, мм	1U 438 x 321 x44		-	
Вес, кг	7.5		-	
Крепление в стойку	Кронштейны		-	
Электропитание				
Сеть питания, В	140-220		-	
Потребляемая мощность (Макс), Вт	220		-	

* IPMI (Intelligent Platform Management Interface) - интерфейс автономного управления платформой, позволяющий осуществлять управление через командную консоль, а также производить различные сервисные функции, например, создание резервных копий системы, обновление ПО BIOS и т.п. Функции управления платформой могут быть доступны, даже если система находится в выключенном состоянии. **Не предусмотрено для сертифицированной версии.**