UserGate

Межсетевой экран E1000, E3000

Для больших корпоративных сетей

Для больших корпоративных сетей необходимо использование высокопроизводительной платформы, имеющей запас прочности и возможности по масштабированию.

UserGate E является мощным сетевым серверным решением, способным решать задачи по защите от всевозможных интернет-угроз, а также осуществлять дешифрацию и глубокий анализ трафика в сетях с несколькими тысячами пользователей.



Комплексная защита инфраструктуры

Для средних и крупных предприятий крайне важно использование надежных и производительных систем безопасности. UserGate E эффективно защищает корпоративную сеть от современных атак и других вторжений, обеспечивает анализ и фильтрацию трафика по контенту, контроль интернет-приложений, блокирование опасных скриптов и приложений, защиту от вирусов и спама, а также другие функции безопасности.

Контроль пользователей и сетевого трафика

Средним и крупным предприятиям необходимо обеспечение безопасности как корпоративной инфраструктуры, так и соблюдение корпоративных политик. UserGate E поддерживает большое количество способов авторизации пользователей, позволяет применять индивидуальные политики безопасности для различных групп, отслеживать и контролировать действия как корпоративных, так и гостевых пользователей.

Основные функции

- Корпоративный межсетевой экран
- Системы обнаружения вторжений (IDS/IPS)
- Доступ к внутренним ресурсам через SSL VPN Portal New
- Обратный прокси
- Автоматизация реакции на угрозы безопасности информации (SOAR) New
- Контроль доступа в интернет
- Контроль Приложений L7
- Дешифрование SSL
- Безопасная публикация внутренних ресурсов и сервисов
- Антивирусная защита
- Advanced Threat Protection Опция
- Безопасность почты (Mail Security) Опция
- Анализ и выгрузка информации об инцидентах безопасности (SIEM) New
- Гостевой портал
- Идентификация пользователей
- Поддержка концепции BYOD (Bring Your Own Device)
- Виртуальная частная сеть (VPN)
- Удаленное администрирование
- Поддержка АСУ ТП (SCADA) New
- Поддержка высокой отказоустойчивости и кластеризации

Спецификация

Производительность, макс	E1000	E3000
Межсетевой экран (Гб/с)	25	30
Система обнаружения вторжений (Мб/с)	1200	1500
Advanced Threat Protection (Мб/с) Опция	400	600
Антивирус с эвристическим анализом (Мб/с) Опция	300	500
Контроль Приложений L7 (Мб/с)	9000	12000
Размер организации		
Количество пользователей	1000	3000
Спецификация оборудования		
Процессор, количество ядер	16	28
Портов 10/100/1000Base-T, шт	8 встроено 24 с использованием плат расширений	
Портов 10GBase SFP+	12 с использованием плат расширений	
Плат расширений, шт	3	
Память, Гбайт	32	
Диск, Гбайт	2x1000, RAID-1	
Размеры		
Габариты, мм	1U 438 x 580 x44	
Вес, кг	16	
Крепление в стойку	Салазки	
Электропитание		
Сеть питания, В	140-220	
Дополнительный блок питания с возможностью горячей замены	Да	
Потребляемая мощность (Макс), Вт	300	